

# TD-2716TE-HP



**Codice del prodotto:** TD2716TEHP

## **Short Description**

XVR a 24 canali ibridi / 16 ingressi analogici 8MP Lite@6fps

## **Descrizione**

XVR a 16 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

16 ingressi video analogici e 8 ingressi IP, registrazione 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080/720P / WD1. 4K@6fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps, 4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P/720P/WD1@25fps.

Compressione H.265.

Registrazione multi-modalità;: manuale / programmazione oraria / movimento.

Riproduzione: 8 canali real time.

Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag.

Backup rapido e flessibile tramite USB e rete.

Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati.

Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e

configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo.

16 ingressi di allarme, 4 uscite a relè.

Uscita HDMI™ 4K.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 2, max. 8TB.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 15W.

Dimensioni: 380x268x52mm.

**HDMI™**

## Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	8MP Lite@6fps
Ingressi audio	8
Uscite audio	1
Ingressi digitali	16
Uscite digitali	2
Banda max	96Mbps
Canali ibridi totali	24
Ingressi video BNC	16
Uscite video	HDMI(TM) 4K / VGA / CVBS -(SPOT)
Porte LAN	1
HD supportati	2 x 8Tb max + 1 eSATA
HD installati	0
Senza ventola	NO
Montaggio rack	SI

