

# TD-2932TD-HP

**Codice del prodotto:** TD2932TDHP

## **Short Description**

XVR a 64 canali ibridi / 32 ingressi analogici 8MP@15fps

## **Descrizione**

XVR a 32 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

32 ingressi video analogici e 32 ingressi IP, registrazione 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080/ 720P / WD1. 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@25fps.

Compressione H.265.

Registrazione multi-modalità: manuale / programmazione oraria / movimento.

Riproduzione: 16 canali real time.

Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag.

Backup rapido e flessibile tramite USB e rete.

Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati.

Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo.

16 ingressi di allarme, 8 uscita a relè.

Uscita HDMI™ 1080p.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 8, max. 8TB.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 70W.

Dimensioni: 445x436x90mm.

**HDMI™**

## Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	8MP@15fps
Ingressi audio	16
Uscite audio	8
Ingressi digitali	16
Uscite digitali	8
Banda max	320Mbps
Canali ibridi totali	64 (senza canali analogici collegati)
Ingressi video BNC	32
Uscite video	HDMI(TM) 4K + HDMI(TM) 1.080p / VGA / CVBS (SPOT)
Porte LAN	2
HD supportati	8 x 8Tb max + 1 eSATA (RAID 1, 5, 6, 10)
HD installati	0
Senza ventola	NO
Montaggio rack	SI