

# TDE3110ICPEWF

**Codice del prodotto:** TDE3110ICPEWF



## Short Description

**Videocitofono IP monopulsante con 2MP, rilevazione volto e lettore RFID. Include audio bidirezionale, Wi-Fi e PoE.**

## Descrizione

Videocitofono **IP monopulsante** progettato per applicazioni di **controllo accessi e comunicazione**, ideale per ingressi residenziali o aziendali.

Integra **analisi video con rilevazione del volto** su **piattaforma firmware 5.1.1** con **P2P e notifiche**.

Il sensore **Full HD 2MP** con **ottica 2,3 mm (139°)** garantisce un ampio campo visivo.

Dotato di **illuminazione IR e luce visibile**, consente identificazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Integra **audio bidirezionale** con **microfono e altoparlante** per comunicazione diretta.

Include **lettore carte 13.56 MHz** e **interfaccia Wiegand** per integrazione con sistemi di controllo accessi.

Dispone di **1 uscita relè** per apertura porta.

Connessione **Wi-Fi ed Ethernet**, con supporto **SD fino a 256 GB**.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** e protezione **IP65** per installazione esterna.

## Accessori

[Gruppo K](#)

## Specifiche

Specifiche	
Modalità d'uso	Citofono monopulsante
Analisi video	Rilevazione del volto
Piattaforma FW	5.1.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	1920 × 1080 (2MP)
Ottica visibile	2,3 mm (139°)
Audio	Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato
Illuminazione	IR: 0,3 - 3 m / Visibile: 0,3 - 1 m
WDR	80 dB
Connessione	Wi-Fi, Ethernet
Controllo accessi	Lettore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand
Uscita relè porta	1
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP65
Accessori	K