

TD3332H8B2

Codice del prodotto: TD3332H8B2

Short Description

NVR 32 canali 16MP con 8 HDD, RAID e VSA. Ideale per grandi impianti con elevata archiviazione.

Descrizione

NVR 32 canali fino a 12MP è una soluzione avanzata per la **videosorveglianza enterprise**, progettata per impianti complessi che richiedono elevate prestazioni, affidabilità e ampia capacità di archiviazione.

Supporta fino a **32 telecamere IP** con risoluzione fino a **12MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 320 Mbps**, garantendo gestione fluida anche in sistemi ad alta densità.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Integra **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 2 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa.

Dispone di **uscite video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (32 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

Integra **16 ingressi di allarme e 4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

È compatibile con **telecamere fisheye** con funzione di **dewarping da Web e App** (non disponibile da interfaccia locale).

Include **alloggiamento per fino a 8 HDD SATA** (max **8TB ciascuno**, non inclusi) con

supporto **RAID 0, 1, 5, 6, 10** per garantire sicurezza e ridondanza dei dati.

Dispone di **2 porte USB 2.0** per gestione e backup dei dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 30W** (senza HDD).

Le dimensioni **445 x 436 x 90 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali in rack.

Specifiche

Specifiche	
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	16MP
Canali	32
Mbps	320
Uscite video	HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	16 IN / 4 OUT
Porte LAN	2
HDD	8, non inclusi
RAID	0, 1, 5, 6, 10
Compatibile Fisheye	Sì, solo da web client e APP
Montaggio rack	Sì
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì
Alimentazione	12 Vcc