

TD3108H18PB2B

Codice del prodotto: TD3108H18PB2B



Short Description

NVR 8 canali 8MP PoE con 80 Mbps, Analisi Video e PoE fino a 200 m. Ideale per installazioni professionali.

Descrizione

NVR 8 canali 8MP PoE per la **videosorveglianza professionale**, progettata per offrire **installazione semplificata** e funzionalità intelligenti integrate.

Supporta fino a **8 telecamere IP** con risoluzione **8MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 40 Mbps**, garantendo prestazioni affidabili.

Integra **porte PoE con funzione Long Range** fino a **200 m** (su cavo Cat6), consentendo il collegamento diretto delle telecamere anche su lunghe distanze senza dispositivi aggiuntivi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Supporta **analisi video direttamente da NVR su 2 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere TVT** e gestione di **database targhe**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire elevata affidabilità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** e **VGA 1080p** per una visualizzazione ad alta

definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (8 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

È compatibile con **telecamere fisheye** con funzione di **dewarping da Web e App** (non disponibile da interfaccia locale).

Include **alloggiamento per 1 HDD SATA fino a 8TB** (non incluso) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **48 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 10W** (senza HDD).

Le dimensioni **300 x 249 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	Sì
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	8MP
Canali	8
Mbps	80
Uscite video	HDMI + VGA 1080p
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Porte LAN	1
PoE	Sì, long line fino a 200 m
HDD	1, non incluso
Compatibile Fisheye	Sì, solo da web client e APP
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì, solo targhe
Alimentazione	48 Vcc