TD-2708NS-HC-H

Codice del prodotto: TD2708NSHCH

Short Description
XVR a 12 canali ibridi / 8 ingressi analogici 5MP Lite

Descrizione
XVR a 8 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

Intelligenza artificiale a bordo, 1 canale True Alarm e Smart Motion Detection (classificazione uomo o veicolo) sugli altri canali.

8 ingressi video analogici e 4 ingressi IP, registrazione 5MP / 4MP / 3MP / 1080/ 720P / WD1. 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps, 1080P Lite/720P/WD1@25fps Compressione H.265.

Registrazione multi-modalità: manuale / programmazione oraria / movimento.

Registrazione audio su coassiale (per telecamera con audio)

Riproduzione: 8 canali real time.

Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag. Backup rapido e flessibile tramite USB e rete.

Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati. Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo.

4 ingressi di allarme, 1 uscita a relè.

Uscita HDMI 1080P.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 1, max. 8TB.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 10W.

Dimensioni: 300x248x52mm.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	SI
Risoluzione	5MP Lite@10fps
Canali totali	12
Uscite video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
Porte LAN	1
Ingressi audio	4 + Registrazione audio su coassiale
Uscite audio	1
Ingressi digitali	4
Uscite digitali	1
Ingressi video BNC	8
Banda max	60Mbps
HD supportati	1 x 8Tb max + 1 eSATA
HD installati	0