

TD2732NCHC

Codice del prodotto: TD2732NCHC



Short Description

XVR 32 canali con SMD fino a 16 canali, 32 BNC + 8 IP e fino a 5 HDD. Ideale per grandi impianti.

Descrizione

XVR 32 canali 5MP Lite per la **videosorveglianza ibrida su larga scala**, ideale per impianti complessi che integrano tecnologie analogiche e IP.

Supporta **32 ingressi video analogici** (TVI / CVI / AHD / CVBS) e fino a **8 canali IP**, offrendo elevata flessibilità e compatibilità con diverse tipologie di telecamere.

Consente la registrazione fino a **5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1**, con prestazioni fino a **4K @15fps, 5MP @20fps** e **fino a 25fps** per le risoluzioni inferiori, utilizzando **compressione H.265** per ottimizzare banda e spazio di archiviazione.

Supporta diverse modalità di registrazione: **manuale, programmata e su rilevamento di movimento**, con funzioni avanzate di **ricerca per tempo, evento e tag**.

La funzione **pentaplex** consente la gestione simultanea di **anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto**.

Offre **riproduzione fino a 16 canali in tempo reale** e backup rapido tramite **USB o rete**.

La tecnologia **dual stream** permette una gestione ottimizzata tra registrazione locale ad alta qualità e visualizzazione remota su dispositivi mobili.

Supporta accesso multi-utente con gestione delle autorizzazioni, log di sistema e monitoraggio dello stato del dispositivo.

La gestione remota è disponibile tramite **browser IE**, software **CMS** e dispositivi mobili, con accesso rapido tramite **NAT e QR Code**.

Integra **16 ingressi di allarme** e **4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 1080p** per una visualizzazione chiara e stabile.

Include **alloggiamento per fino a 8 HDD SATA fino a 8TB ciascuno** (non inclusi), garantendo elevata capacità di archiviazione per applicazioni intensive.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 30W**.

Le dimensioni **440 x 390 x 70 mm** lo rendono ideale per installazioni professionali e montaggio rack.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	No
Supporto Analisi video	1 canale a bordo XVR
SMD	Sì (16 canali)
Piattaforma FW	1.4.3
Risoluzione	5MP Lite
Canali totali	32 BNC + 8 IP
Canali max. IP (0 AN.)	24
Mbps	80 IN / 160 OUT
Uscite video	HDMI 1080p / VGA / CVBS (SPOT)
Audio	16 IN / 1 OUT + Audio su coassiale
Allarmi	16 IN / 4 OUT
Porte LAN	1
HDD	4 HD + 1 E-SATA, non inclusi
Montaggio rack	Sì
Alimentazione	12 Vcc