

TD3116H216PB2B

Codice del prodotto: TD3116H216PB2B



Short Description

NVR 16 canali 8MP PoE con 160 Mbps, PoE fino a 200 m e VSA + targhe.
Installazione semplice e professionale.

Descrizione

NVR 16 canali 8MP PoE per la **videosorveglianza professionale**, progettata per offrire **installazione semplificata** e prestazioni elevate anche su impianti di medie e grandi dimensioni.

Supporta fino a **16 telecamere IP** con risoluzione **8MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 160 Mbps**, garantendo gestione fluida e affidabile.

Integra **porte PoE con funzione Long Range fino a 200 m** (su cavo Cat6), consentendo il collegamento diretto delle telecamere anche su lunghe distanze senza necessità di dispositivi aggiuntivi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Supporta **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 2 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere** e gestione di **database targhe**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire elevata affidabilità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (16 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

È compatibile con **telecamere fisheye** per una gestione flessibile delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per 2 HDD SATA fino a 8TB ciascuno** (non inclusi) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **48 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 15W** (senza HDD).

Le dimensioni **380 x 268 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	No
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	8MP
Canali	16
Mbps	160
Uscite video	HDMI 4K + VGA 1080p
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Porte LAN	1
PoE	Sì, long line fino a 200 m
HDD	2, non inclusi
Compatibile Fisheye	Sì
Montaggio rack	No
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì, solo targhe
Alimentazione	48 Vcc