

TD3116H216PB2B

Codice del prodotto: TD3116H216PB2B



Short Description

NVR 16 canali 8MP PoE con 160 Mbps, PoE fino a 200 m e VSA + targhe.
Installazione semplice e professionale.

Descrizione

NVR 16 canali 8MP PoE per la **videosorveglianza professionale**, progettata per offrire **installazione semplificata** e prestazioni elevate anche su impianti di medie e grandi dimensioni.

Supporta fino a **16 telecamere IP** con risoluzione **8MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 160 Mbps**, garantendo gestione fluida e affidabile.

Integra **porte PoE con funzione Long Range fino a 200 m** (su cavo Cat6), consentendo il collegamento diretto delle telecamere anche su lunghe distanze senza necessità di dispositivi aggiuntivi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

L'**NVR supporta l'analisi video in due modi**: su tutti i canali se le telecamere sono **TVT con VSA**, oppure su 2 canali specifici con **qualsiasi telecamera**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire elevata affidabilità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (16 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

È compatibile con **telecamere fisheye** per una gestione flessibile delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per 2 HDD SATA fino a 8TB ciascuno** (non inclusi) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **48 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 15W** (senza HDD).

Le dimensioni **380 x 268 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

| Specifiche | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Fanless | No |
| Supporto Analisi video | Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR |
| Piattaforma FW | 1.4.13 |
| Risoluzione | 8MP |
| Canali | 16 |
| Mbps | 160 |
| Uscite video | HDMI 4K + VGA 1080p |
| Registrazione audio | IPC |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Porte LAN | 1 |
| PoE | Sì, long line fino a 200 m |
| HDD | 2, non inclusi |
| Compatibile Fisheye | Sì, solo da web client e APP |
| Montaggio rack | No |
| Telecomando IR | Sì, incluso |
| Supporto DB targhe e volti | Sì, solo targhe |
| Alimentazione | 48 Vcc |