

TD5422E1VT13PE

Codice del prodotto: TD5422E1VT13PE

Short Description

Telecamera termica con **analisi VSA 2.0**, sensore **256x192** e ottica doppia **termica e 5MP**. Dotata di **IR fino a 30 m**, **WDR 120 dB** e **deterrenza attiva**. Rileva persone fino a 35 m e veicoli fino a 100 m.

Descrizione

Telecamera termica avanzata progettata per applicazioni di **videosorveglianza professionale**, capace di garantire prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili.

Integra un sistema di **analisi video VSA 2.0** (senza metadati) e una **piattaforma firmware 5.1.3**, offrendo stabilità operativa e gestione efficiente degli eventi.

Il sensore termico con **risoluzione 256 x 192** e **ottica da 3 mm (56°)** consente un monitoraggio preciso delle variazioni di temperatura.

La componente ottica visibile offre una **risoluzione 5MP (2592 x 1944)** con **ottica da 4 mm (81°)**, ideale per ottenere immagini dettagliate e nitide.

Grazie all'**illuminazione IR fino a 30 m** e al **WDR 120 dB**, la telecamera garantisce ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione o forte contrasto.

La funzione di **deterrenza attiva** con **lampeggiante bianco e altoparlante** consente di prevenire intrusioni in modo efficace e immediato.

Il sistema di rilevazione permette di individuare una **persona fino a 35 m** e un **veicolo fino a 100 m**, rendendola adatta a contesti di sicurezza perimetrale.


Include funzionalità **audio bidirezionale** con **altoparlante e ingresso microfono**, oltre a **1 ingresso e 1 uscita allarme** per integrazioni con altri sistemi.

Supporta **schede SD fino a 256 GB** per la registrazione locale e può essere alimentata tramite **12 Vcc o PoE**, facilitando l'installazione.

Il grado di protezione **IP66** assicura resistenza a polvere e acqua, rendendola ideale per utilizzi in ambienti esterni.



Reazioni:




Luce bianca




Speaker

Analitica disponibile:



Attraversamento
linea



Ingresso / uscita
area



Conteggio

Accessori

[Gruppo A](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.1.3
Risoluzione termica	256 x 192
Ottica termica	3 mm (56°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	4 mm (81°)
Audio	Altoparlante + Ingresso

Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 20 - 30 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 35 m, veicolo fino a 100 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66
Accessori	A