TD95A8E3BDPEAR1

Codice del prodotto: TD95A8E3BDPEAR1

Short Description
Telecamera **fisheye 360° 12MP** con **ottica 1,65 mm** e **IR** fino a **20 m**. Include **VSA 2.0**, **P2P** e **audio**. Massima copertura e dettaglio.

Descrizione
Telecamera **IP fisheye 360°** da **12MP** è una soluzione avanzata per la **videosorveglianza ad altissima definizione**, progettata per garantire una **copertura completa senza punti ciechi** grazie al sensore 4**000 × 3000 (12MP)** e all'**ottica** 1,65 mm a **360°**.

Integra potenti algoritmi di **Intelligenza Artificiale (deep learning)** con **analisi video VSA 2.0**, in grado di classificare con precisione **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

Supporta funzioni avanzate come **attraversamento linea**, **ingresso/uscita da area**, **conteggio oggetti** e **cattura immagini e volti**, offrendo un controllo intelligente e completo.

La visualizzazione è altamente flessibile grazie alle modalità **fisheye, panorama e viste virtuali multiple**, con **zoom digitale, brandeggio digitale** e **raddrizzamento elettronico dell'immagine (dewarping)**.

Dotata di **illuminazione IR** fino a **20 m** e tecnologia **WDR 120 dB**, garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione o forte contrasto.

Integra **audio completo** con **microfono, ingresso e uscita audio** e supporta **funzioni di allarme** per una perfetta integrazione con sistemi di sicurezza.

Supporta **triplo stream video** con codifica **H.264, H.265 e MJPEG** ed è compatibile con gli standard **ONVIF S, G e T**.

La gestione remota è facilitata dal **P2P Cloud tramite App Supercam Plus**, mentre il **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) garantisce elevata affidabilità.

Dispone di **slot per microSD** fino a **256 GB** per la registrazione locale.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** e grado di protezione **IP67** rendono la telecamera adatta anche ad installazioni in ambienti esterni.

Accessori

Gruppo F

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	3000 × 3000 (12MP)
Ottica visibile	1,65 mm (360°)
Audio	Microfono + Ingresso + Uscita
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 10 - 20 m
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	F