TD9846SP1ABAG4WR2



Codice del prodotto:
TD9846SP1ABAG4WR2

Short Description
Telecamera **4G 4MP** con **pannello solare 60W** e **batteria 23Ah**. Include **PIR**, **deterrenza attiva**, **audio** e memoria integrata **64GB,** piattaforma **FW 5.3.0.**

Descrizione
Telecamera IP 4MP 4G con pannello solare è una soluzione completamente autonoma per la **videosorveglianza in assenza di rete elettrica**, ideale per cantieri, aree remote, terreni agricoli e installazioni temporanee.

Dotata di **connettività 4G** con router integrato ed **Ethernet**, consente installazioni flessibili anche in assenza di rete cablata, mentre il sistema **P2P Cloud** permette una gestione remota semplice con notifiche in tempo reale.

Il sensore **2560 × 1440 (4MP)** con **ottica fissa 2,8 mm (circa 113°)** garantisce immagini dettagliate e un ampio campo visivo.

Integra **analisi video True Alarm VSA 1.0** con classificazione intelligente di **persone, veicoli e moto/cicli**, migliorando l’affidabilità del sistema.

La presenza di **sensore PIR con portata fino a 15 m** aumenta la precisione del rilevamento, riducendo i falsi allarmi.

Grazie alla **illuminazione visibile fino a 20 m** e alla funzione di **deterrenza attiva** con **luce lampeggiante e altoparlante**, la telecamera consente anche un’azione preventiva contro le intrusioni.

Supporta **triplo stream video** con codifica **H.264 / H.265 / MJPEG** e integra **Digital WDR** per una migliore qualità delle immagini.

È dotata di **audio bidirezionale** con **microfono e altoparlante integrati**.

Dispone di **memoria interna da 64 GB** e **slot microSD fino a 256 GB** per la registrazione locale.

L’alimentazione è garantita da **batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP)** ricaricabile tramite **pannello solare**, con oltre **2000 cicli di ricarica** e una durata prevista superiore a **5 anni**, grazie alla tecnologia di carica parziale.

Il grado di protezione **IP67** rende la telecamera adatta a installazioni in ambienti esterni e condizioni difficili.

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 1.0
Piattaforma FW	5.3.0 (P2P + notifiche)
Risoluzione	2560 × 1440 (4MP)
Ottica visibile	2,8 mm (113°)
Audio	Microfono + Altoparlante
Illuminazione	Visibile: 20 m
WDR	120 dB
Connessione	4G, Ethernet
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Sensore PIR	Integrato, portata 15 m
Memoria	Integrata da 64 GB
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc
Batterie	LFP da 23Ah
Pannello solare	60W
Grado di protezione	IP67