

TD-E2223

Codice del prodotto: TDE2223EMICPEWF



Short Description

Videocitofono IP multipulsante con telecamera 2MP e interfaccia Wifi e LAN

Descrizione

Videocitofono con Telecamera 2MP. Ampio campo visivo per visione completa della scena (139° H e 74° V).

Audio bidirezionale di qualità con soppressione rumore e cancellazione eco.

Controllo accessi con Rilevazione del volto e lettura carte RFID 13,56MHz, 125KHz
Ingresso e uscita Wiegand.

2 uscite controllo elettroserratura.

Interfaccia ethernet cablata e Wi-Fi.

Slot microSD, max 256GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 12W.

Dimensioni 210 x 104 x 30 mm.

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -20 a +60°C.

Montaggio a superficie.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet per gestione da App SuperCam Plus.

Specifiche

| Specifiche | |
|-----------------------|----------------------------|
| Risoluzione | 2Mp (1920 × 1080) |
| Distanza IR | 10m |
| Alimentazione | DC12V + PoE |
| WDR | digital |
| Max SD card | 256GB |
| Focale | FIssa 2,8mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Uscita apertura porta | Portata nominale 24V, 0,5A |