

TDE2223EMICPEWF

Codice del prodotto: TDE2223EMICPEWF



Short Description

Videocitofono IP multipulsante con 2MP, rilevazione volto e doppio relè. Include audio bidirezionale, RFID e Wi-Fi.

Descrizione

Videocitofono IP multipulsante 2MP per controllo accessi in condomini e ingressi multiutente, progettata per garantire sicurezza, praticità e gestione intelligente.

Dotato di **telecamera 2MP (1920 × 1080)** con **ottica grandangolare 2,3 mm (139° H / 74° V)**, offre una **visione completa della scena**, ideale per monitorare l'area di ingresso.

Integra **analisi video con rilevazione del volto**, migliorando il livello di sicurezza e consentendo un controllo accessi evoluto.

La presenza di **illuminazione IR e luce visibile** garantisce un funzionamento efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema supporta **audio bidirezionale di alta qualità** con **soppressione del rumore e cancellazione dell'eco**, assicurando comunicazioni chiare e fluide.

Integra un completo sistema di **controllo accessi con lettore RFID 13.56 MHz e 125KHz, rilevazione del volto e interfaccia Wiegand** per integrazione con altri dispositivi.

Dispone di **2 uscite relè** per la gestione di **elettroserrature o varchi multipli**.

Supporta connessione **Wi-Fi ed Ethernet**, con gestione remota tramite **P2P Cloud e App Supercam Plus**, inclusa **configurazione tramite QR Code** e supporto NAT.

È dotato di **slot per microSD fino a 256 GB** (non inclusa) per la registrazione locale.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** con **consumo massimo 12W**.

Le dimensioni **210 x 104 x 30 mm**, il **montaggio a superficie** e il grado di protezione **IP67**, con temperatura di esercizio **-20°C / +60°C**, lo rendono adatto anche ad installazioni esterne.

Accessori

[Gruppo K](#)

Specifiche

Specifiche	
Modalità d'uso	Citofono multipulsante
Analisi video	Rilevazione del volto
Piattaforma FW	5.1.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	1920 × 1080 (2MP)
Ottica visibile	2,3 mm (139°)
Audio	Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato
Illuminazione	IR: 0,3 - 3 m / Visibile: 0,3 - 1 m
WDR	80 dB
Connessione	Wi-Fi, Ethernet
Controllo accessi	Lettore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand
Uscita relè porta	2
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP65
Accessori	K