

TD3116H1B2B

Codice del prodotto: TD3116H1B2B



Short Description

NVR 16 canali 8MP con 112 Mbps, HDMI 4K e supporto analisi video. Ideale per sistemi di videosorveglianza evoluti.

Descrizione

L'**NVR 16 canali 8MP** è una soluzione avanzata per la **videosorveglianza di medie e grandi dimensioni**, progettata per garantire elevate prestazioni e gestione intelligente del sistema.

Supporta fino a **16 telecamere IP** con risoluzione **8MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 192 Mbps**, assicurando una gestione fluida anche in impianti complessi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

L'**NVR supporta l'analisi video in due modi**: su tutti i canali se le telecamere sono **TVT con VSA**, oppure su 2 canali specifici con **qualsiasi telecamera**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire elevata affidabilità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K e VGA 1080p** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (16 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita**

audio.

È compatibile con **telecamere fisheye** con funzione di **dewarping da Web e App** (non disponibile da interfaccia locale).

Include **alloggiamento per 1 HDD SATA fino a 8TB** (non incluso) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphome e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 10W** (senza HDD).

Le dimensioni **300 x 248 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	Sì
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	8MP
Canali	16
Mbps	112
Uscite video	HDMI 4K + VGA 1080p
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Porte LAN	1
HDD	1, non incluso
Compatibile Fisheye	Sì, solo da web client e APP
Montaggio rack	No
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì, solo targhe
Alimentazione	12 Vcc