

TD3364H8A3HB

Codice del prodotto: TD3364H8A3HB

Short Description

NVR 64 canali 16MP con **640 Mbps**, **uscita 8K**, **RAID** e **AI a bordo**. Ideale per sistemi enterprise.

Descrizione

NVR 64 canali fino a 16MP è una soluzione di fascia enterprise per la **videosorveglianza ad alte prestazioni**, progettata per infrastrutture complesse e sistemi su larga scala.

Supporta fino a **64 telecamere IP** con risoluzione fino a **16MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 640 Mbps**, garantendo gestione fluida anche in ambienti ad altissima densità.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

L'**NVR supporta l'analisi video in due modi**: su tutti i canali se le telecamere sono **TVT con VSA**, oppure su 8 canali specifici con **qualsiasi telecamera**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa e affidabilità elevata.

Dispone di **uscite video multiple: 1 uscita 8K, 2 uscite 4K e 1 uscita 1080p**, per una visualizzazione flessibile e ad altissima definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (64 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

Integra **16 ingressi di allarme e 4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

È compatibile con **telecamere fisheye** per la gestione avanzata delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per fino a 8 HDD SATA** (max **10TB ciascuno**, non inclusi) con supporto **RAID 0, 1, 5, 6, 10** per garantire sicurezza e ridondanza dei dati.

Dispone di **2 porte USB 2.0** per gestione e backup dei dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **220 Vca** con **consumo di 50W** (senza HDD).

Le dimensioni **437 x 483 x 143 mm** lo rendono ideale per installazioni professionali in rack.

Specifiche

Specifiche	
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 8 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	2.1.1
Risoluzione	16MP
Canali	64
Mbps	640
Uscite video	1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	16 IN / 4 OUT
Porte LAN	2
HDD	8, non inclusi
RAID	0, 1, 5, 6, 10
Compatibile Fisheye	Sì
Montaggio rack	Sì
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì
Alimentazione	220 Vcc