

TD3332H2B2

Codice del prodotto: TD3332H2B2



Short Description

NVR 32 canali 16MP con 320 Mbps, VSA + targhe/volti e doppia LAN. Soluzione professionale scalabile.

Descrizione

NVR 32 canali fino a 12MP per la **videosorveglianza professionale su larga scala**, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità e funzionalità intelligenti.

Supporta fino a **32 telecamere IP** con risoluzione fino a **12MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 320 Mbps**, ideale per impianti complessi ad alta densità.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Integra **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 2 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere**.

Include funzionalità avanzate di **riconoscimento facciale** tramite telecamere dedicate serie FR, con possibilità di **creazione database volti, comparazione e ricerca avanzata**.

È dotato di **doppia porta di rete Gigabit** per maggiore affidabilità, gestione del traffico e configurazioni avanzate.

Il sistema integra **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (32 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

È compatibile con **telecamere fisheye** per la gestione avanzata delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per 2 HDD SATA fino a 10TB ciascuno** (non inclusi) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 20W** (senza HDD).

Le dimensioni **380 x 268 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali e rack.

Specifiche

Specifiche	
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	16MP
Canali	32
Mbps	320
Uscite video	HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	8 IN / 4 OUT
Porte LAN	2
HDD	2, non inclusi
Compatibile Fisheye	Sì
Montaggio rack	Sì
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì
Alimentazione	12 Vcc