TD3316H2B2B

Codice del prodotto: TD3316H2B2B



Short Description
NVR 16 canali 16MP con **192 Mbps**, **VSA + targhe/volti**, **doppia LAN** e **rack**.

Descrizione
NVR 16 canali 16MP per la **videosorveglianza professionale ad altissima risoluzione**, progettata per impianti complessi che richiedono prestazioni elevate e funzionalità intelligenti.

Supporta fino a **16 telecamere IP** con risoluzione **16MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 192 Mbps**, garantendo gestione fluida anche su sistemi ad alta densità.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

L'NVR **supporta l'analisi video in due modi**: su tutti i canali se le telecamere sono **TVT con VSA**, oppure su 2 canali specifici con **qualsiasi telecamera.**

Include funzionalità avanzate di **riconoscimento facciale** tramite telecamere dedicate serie FR, con possibilità di **creazione database volti**, **comparazione** e **ricerca avanzata**.

È dotato di **doppia interfaccia di rete Ethernet** per maggiore affidabilità, bilanciamento del carico e gestione separata delle reti.

Il sistema è equipaggiato con **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (16 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

Integra **8 ingressi di allarme** e **4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

È compatibile con **telecamere fisheye** per una gestione flessibile delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per 2 HDD SATA** fino a **8TB ciascuno** (non inclusi) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 10W** (senza HDD).

Le dimensioni **380 x 268 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali e rack.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	No
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	1.4.13
Risoluzione	16MP
Canali	16
Mbps	192
Uscite video	HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	8 IN / 4 OUT
Porte LAN	2
HDD	2, non inclusi
Compatibile Fisheye	Sì
Montaggio rack	Sì
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì

Alimentazione	12 Vcc