

# TD9545S4CDAZPEAW3

**Codice del prodotto:**  
TD9545S4CDAZPEAW3



## Short Description

Telecamera **4MP** con **ottica varifocale 2,8-12 mm**, **IR fino a 50 m** e **luce visibile fino a 40 m**. Include **WDR 120 dB**, **P2P** e **audio**.

## Descrizione

Telecamera **dome IP** da **4MP Full Color** con **illuminazione duale**.

Garantisce **immagini a colori anche di notte** grazie a **LED a luce visibile "caldi"** e **WDR 120dB**.

È possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con **luce bianca**, **luce infrarossa** oppure **modalità smart con attivazione della luce bianca su evento** di analisi video.

Dotata di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per maggiore affidabilità.

Supporta **P2P per gestione Cloud**, per accesso remoto semplice e immediato.

Supporto **triplo stream** con codifica **H.264 / H.265 / MJPEG**.

Integra **analisi video True Alarm** con classificazione **persona, veicolo e moto/ciclo**.

Equipaggiata con **obiettivo motorizzato 2.8 - 12 mm**.

**Distanza luce bianca 30 - 40 m.**

Dotata di **microfono integrato** e **ingresso microfonico (1 MIC IN)**.

Slot per **microSD fino a 128GB** (non inclusa).

Alimentazione **12Vcc / PoE** con **consumo 7W**.

Dimensioni **94,6 x 82,8 mm**.

Grado di protezione **IP67** e **temperatura di esercizio -30°C / +60°C**, ideale per uso esterno.

## **Download**

## **Accessori**

[Gruppo D](#)

## **Specifiche**

| Specifiche          |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Analisi video       | VSA 1.0                             |
| Piattaforma FW      | 5.3.1 (P2P + notifiche)             |
| Risoluzione         | 2688 × 1520 (4MP)                   |
| Ottica visibile     | 2,8 - 12 mm (97° - 34°)             |
| Audio               | Microfono + Ingresso                |
| Illuminazione       | IR: 30 - 50 m / Visibile: 30 - 40 m |
| WDR                 | 120 dB                              |
| SD card             | Sì, max 256 GB                      |
| Alimentazione       | 12 Vcc / PoE                        |
| Grado di protezione | IP67                                |
| Accessori           | D                                   |