

TD9568E3BADPEAR1

Codice del prodotto: TD9568E3BADPEAR1

Short Description

Telecamera **fisheye 360° 6MP** con **ottica 2 mm** e **IR** fino a **20 m**. Include **VSA 2.0, P2P** e **audio**. Copertura totale senza punti ciechi.

Descrizione

Telecamera **IP fisheye 360°** da **6MP** è progettata per la **videosorveglianza completa degli ambienti**, offrendo una copertura totale senza punti ciechi grazie al sensore **2160 × 2160 (6MP)** e all'**ottica 2 mm a 360°**.

Integra avanzati algoritmi di **Intelligenza Artificiale (deep learning)** con **analisi video VSA 2.0**, garantendo un monitoraggio intelligente ed efficace.

Supporta diverse modalità di visualizzazione tra cui **fisheye, panorama e viste virtuali multiple**, con funzioni di **brandeggio digitale, zoom digitale e raddrizzamento elettronico dell'immagine (dewarping)** per una gestione flessibile delle riprese.

La tecnologia **WDR 120 dB** assicura immagini nitide anche in condizioni di forte contrasto luminoso, mentre l'**illuminazione IR** fino a **20 m** consente un monitoraggio efficace anche in ambienti completamente bui.

È dotata di **audio completo** con **microfono integrato, ingresso e uscita audio**, oltre a **1 ingresso / 1 uscita allarme** per integrazione con sistemi di sicurezza.

Supporta **triplo stream video** con codifica **H.264, H.265 e MJPEG** ed è compatibile con gli standard **ONVIF S, G e T**.

La gestione remota è semplificata grazie al **P2P Cloud tramite App Supercam Plus**, mentre il **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) garantisce elevata affidabilità.

Dispone di **slot per microSD** fino a **256 GB** per la registrazione locale.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** e grado di protezione **IP67** rendono la telecamera adatta anche ad installazioni in ambienti esterni.

Accessori

[Gruppo F](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	2160 × 2160 (6MP)
Ottica visibile	2 mm (360°)
Audio	Microfono + Ingresso + Uscita
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 10 - 20 m
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	F