

TD9442S4CDAZPEAW3

Codice del prodotto:
TD9442S4CDAZPEAW3



Short Description

Telecamera **4MP** con **ottica varifocale 2,8-12 mm**, **IR** fino a **50 m** e **luce visibile** fino a **40 m**. Include **WDR 120 dB**, **P2P** e **audio**.

Descrizione

Telecamera **bullet IP** da **4MP serie C2 Full Color** con **illuminazione duale**.

Garantisce **immagini a colori anche di notte** grazie a **LED a luce visibile "caldi"** e **WDR 120dB**.

È possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con **luce bianca**, **luce infrarossa** oppure **modalità smart con attivazione della luce bianca su evento** di analisi video.

Dotata di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per maggiore affidabilità.

Supporta **P2P per gestione Cloud**, per accesso remoto semplice e immediato.

Supporto **triplo stream** con codifica **H.264 / H.265 / MJPEG**.

Integra **analisi video True Alarm** con classificazione **persona, veicolo e moto/ciclo**, per una rilevazione più precisa.

Equipaggiata con **obiettivo motorizzato 2.8 - 12 mm**.

Distanza luce bianca 30 - 40 m.

Dotata di **microfono integrato** e **1 ingresso microfónico (MIC IN)**.

Slot per **microSD** fino a **128GB** (non inclusa).

Alimentazione **12Vcc / PoE** con **consumo 7W**.

Dimensioni **217,8 x 80,5 x 80,3 mm**.

Grado di protezione **IP67** e **temperatura di esercizio -30°C / +60°C**, ideale per uso esterno.

Download

Accessori

[Gruppo A](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 1.0
Piattaforma FW	5.3.2 (P2P + notifiche)
Risoluzione	2688 × 1520 (4MP)
Ottica visibile	2,8 - 12 mm (97° - 34°)
Audio	Microfono + Ingresso
Illuminazione	IR: 30 - 50 m / Visibile: 30 - 40 m
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	A