

# TD9441C4PEWR1

**Codice del prodotto:** TD9441C4PEWR1



## Short Description

Telecamera **4MP** con **ottica 2,8 mm**, **luce visibile fino a 20 m** e **AI ISP**. Include **VSA 1.0**, **WDR 120 dB**, **P2P** e **SD fino a 512 GB**.

## Descrizione

Telecamera **bullet IP** da **4MP** serie **C4 Full Color AI ISP**.

Garantisce **immagini a colori anche di notte** grazie alla tecnologia **AI ISP** (**elaborazione immagine con Intelligenza Artificiale**).

Dotata di **LED a luce visibile "caldi"** e **WDR 120dB** per prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Supporta **P2P per gestione Cloud**, per accesso remoto semplice e immediato.

Integra **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per maggiore affidabilità.

Supporto **cinque stream** con codifica **H.264 / H.265 / MJPEG**.

Integra **analisi video True Alarm VSA 1.0** con classificazione **persona, veicolo e moto/ciclo**.

Equipaggiata con **obiettivo fisso 2,8 mm**.

**Distanza luce bianca 10 - 20 m.**

Dotata di **microfono integrato** e **ingresso microfonico (1 MIC IN)**.

Slot per **microSD fino a 512GB** (non inclusa).

Alimentazione **12Vcc / PoE** con **consumo 7W**.

Dimensioni **167,6 x 75 x 74,6 mm**.

Grado di protezione **IP67** e **temperatura di esercizio -30°C / +60°C**, ideale per uso esterno.

## **Download**

## **Accessori**

[Gruppo A](#)

## **Specifiche**

| Specifiche          |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Analisi video       | VSA 1.0 (2 regole contemporanee) |
| Piattaforma FW      | 5.3.1 (P2P + notifiche)          |
| Risoluzione         | 2688 × 1520 (4MP)                |
| Ottica visibile     | 2,8 mm (99°)                     |
| Audio               | Microfono + Ingresso             |
| Illuminazione       | Visibile: 10 - 20 m              |
| AI ISP              | Sì                               |
| WDR                 | 120 dB                           |
| SD card             | Sì, max 512 GB                   |
| Alimentazione       | 12 Vcc / PoE                     |
| Grado di protezione | IP67                             |
| Accessori           | A                                |