

# TD9442C4AZPEWR2

**Codice del prodotto:** TD9442C4AZPEWR2



## Short Description

Telecamera **4MP** con **ottica varifocale 2,8-12 mm** e **luce visibile** fino a **30 m**. Include **AI ISP**, **VSA 1.0**, **WDR 120 dB** e **SD** fino a **512 GB**.

## Descrizione

Telecamera **bullet IP** da **4MP** serie **C4 Full Color AI ISP**.

Garantisce **immagini a colori anche di notte** grazie alla tecnologia **AI ISP** (elaborazione immagine con Intelligenza Artificiale).

Dotata di **LED a luce visibile "caldi"** e **WDR 120dB** per prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Supporta **P2P per gestione Cloud**, per accesso remoto semplice e immediato.

Integra **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per maggiore affidabilità.

Supporto **cinque stream** con codifica **H.264 / H.265 / MJPEG**.

Integra **analisi video True Alarm VSA 1.0** con classificazione **persona, veicolo e moto/ciclo**.

Equipaggiata con **obiettivo motorizzato 2,8 - 12 mm**.

**Distanza luce bianca 20 - 30 m.**

Dotata di **microfono integrato** e **ingresso microfonico (1 MIC IN)**.

Slot per **microSD** fino a **512GB** (non inclusa).

Alimentazione **12Vcc / PoE** con **consumo 7W**.

Dimensioni **217,8 x 80,5 x 80,3 mm**.

Grado di protezione **IP67** e **temperatura di esercizio -30°C / +60°C**, ideale per uso esterno.

## **Download**

## **Accessori**

[Gruppo A](#)

## **Specifiche**

Specifiche	
Analisi video	VSA 1.0 (2 regole contemporanee)
Piattaforma FW	5.3.2 (P2P + notifiche)
Risoluzione	2688 × 1520 (4MP)
Ottica visibile	2,8 - 12 mm (101° - 33°)
Audio	Microfono + Ingresso
Illuminazione	Visibile: 20 - 30 m
AI ISP	Sì
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 512 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	A