

# TD9585E3BDPDPEAW3

**Codice del prodotto:**  
TD9585E3BDPDPEAW3



## Short Description

Telecamera **panoramica 180°** con **risoluzione 4640×1760**, **IR** fino a **30 m** e **deterrenza attiva**. Include **VSA 2.0**, **audio completo** e **P2P**.

## Descrizione

Telecamera **IP panoramica 180° Dual Lens** da **8MP Full Color** con **illuminazione duale** e **deterrenza attiva** è progettata per la **videosorveglianza di ampie aree**, offrendo una copertura estesa e continua grazie ai **due sensori da 4MP** e alla visione panoramica ad alta definizione.

Integra avanzati algoritmi di **Intelligenza Artificiale (deep learning)** con **analisi video True Alarm VSA 2.0**, in grado di classificare con precisione **persone, veicoli e moto/cicli**, riducendo i falsi allarmi e migliorando l'efficacia del sistema.

La modalità **Video Metadata** consente la cattura di soggetti e l'estrazione di **13 caratteristiche fisiche delle persone** e **5 caratteristiche dei veicoli**, facilitando le operazioni di ricerca e analisi.

Grazie alla tecnologia **Full Color con LED a luce visibile** e al **WDR 120 dB**, la telecamera garantisce **immagini a colori anche di notte** e ottime prestazioni in condizioni di forte contrasto luminoso.

L'illuminazione è configurabile in modalità **luce bianca, infrarossi** oppure **modalità smart** con attivazione automatica della luce visibile in caso di evento rilevato.

È dotata di **illuminazione IR** fino a **30 m** e **luce bianca** fino a **20 m**, ideale per ambienti esterni e aree aperte.

La funzione di **deterrenza attiva** consente di segnalare la presenza di intrusi tramite **luce lampeggiante rosso/blu** e **avvisi acustici personalizzabili**, aumentando il livello di sicurezza preventiva.

Integra **audio bidirezionale** con **microfono e altoparlante**, oltre a **ingresso e uscita audio** e **1 ingresso / 1 uscita allarme**.

Supporta **triplo stream video** con codifica **H.264, H.265 e MJPEG** ed è compatibile con standard **ONVIF S, G e T**.

La gestione remota è semplificata grazie al **P2P Cloud**, mentre il **Dual System** (sistema operativo con ridondanza e backup) garantisce elevata affidabilità.

Dispone di **slot per microSD** fino a **256 GB** per la registrazione locale.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** e grado di protezione **IP66** rendono la telecamera adatta ad installazioni in ambienti esterni.

## Accessori

### [Gruppo A](#)

## Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	4640 × 1760 (8MP)
Ottica visibile	2,8 mm (180°)
Audio	Microfono + Altoparlante + Ingresso + Uscita
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 30 m / Visibile: 20 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante blu/rosso + Altoparlante
SD card	Sì, max 256 GB

Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66
Accessori	A