

TD-9545E4-PA

Codice del prodotto: TD9545E4PADPEAW3

Short Description

Telecamera 4MP con deterrenza attiva per allarme perimetrale, serie E4 AI ISP con Illuminazione Duale, True Alarm VSA 2.0.

Descrizione

Telecamera minidome IP 4MP serie E4 AI ISP Illuminazione Duale con deterrenza attiva

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup)

Garantisce immagine a colori grazie alla tecnologia dell'AI ISP (elaborazione immagine con Intelligenza Artificiale) anche di notte.

E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o

Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

Opzione P2P per gestione da Cloud.

Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG.

Analisi video True Alarm VSA 2.0 con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo.

Modalità Metadati Video, cattura persone, veicoli ed estrae 13 caratteristiche fisiche e 5 caratteristiche di veicoli

Obiettivo fisso 2.8mm.

Distanza LED a luce bianca 30 - 40m.

Microfono e altoparlante integrati, 1 MIC IN, 1 audio OUT

Slot microSD, max 512GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 12W.


Dimensioni 94,6 x 82,8

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blù e Acustica** . La luce rosso/blù è **lampeggiante** , L'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**.



Reazioni:




Luce bianca




Speaker

Analitica disponibile:



Attraversamento
linea



Ingresso / uscita
area



Conteggio

Accessori

[Gruppo D](#)

[Gruppo U](#)

Specifiche

| Specifiche | |
|-------------------|----------------------|
| Risoluzione | 4Mp (2592 × 1520) |
| Distanza IR | 30 ~ 50m |
| WDR | 120dB |
| True Alarm | SI |
| Light Explorer | SI |
| Ingressi audio | 1 |
| Altoparlante | SI |
| Ingressi digitali | 1 |
| Uscite digitali | 1 |
| Max SD card | 128GB |
| Focale | Motorizzata 2,8-12mm |