

TD5433E1VT25PE

Codice del prodotto: TD5433E1VT25PE

Short Description

Telecamera termica **384x288** con ottica **25 mm**. Include **IR fino a 100 m**, **WDR 120 dB** e **deterrenza attiva**. Rileva persone fino a 185 m e veicoli fino a 560 m.

Descrizione

La **telecamera termica** progettata per applicazioni di **sicurezza avanzata su ampie distanze**.

Integra **analisi VSA 2.0** su **firmware 5.1.3** per una gestione affidabile.

Il sensore **384 x 288** con **ottica 25 mm (15°)** offre elevata precisione su lunghe distanze.

La camera visibile **5MP** con **ottica 16 mm** garantisce immagini definite.

Dotata di **IR fino a 100 m** e **WDR 120 dB**.

Include **deterrenza attiva** per protezione immediata.

Rileva **persone fino a 185 m** e **veicoli fino a 560 m**.

Integra **audio** e **4 IN / 4 OUT allarmi**.

SD fino a **256 GB** e alimentazione **PoE**.

Protezione **IP66** e **NEMA 4X** per ambienti esterni.

Accessori

[Gruppo B](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.1.3
Risoluzione termica	384 x 288
Ottica termica	25 mm (15°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	16 mm (20°)
Audio	Altoparlante + Ingresso
Allarmi	4 IN / 4 OUT
Illuminazione	IR: 70 - 100 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 185 m, veicolo fino a 560 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66, NEMA 4X
Accessori	B