# TEVD1108S1CEPW

**Codice del prodotto:** TEVD1108S1CEPW



**Short Description**
**Videocitofono IP a 8 pulsanti** con **2MP**, **rilevazione volto** e **lettore RFID**. Include **audio bidirezionale**, **Wi-Fi, PoE** e Grado di protezione **IK08**

**Descrizione**
Videocitofono **IP a 8 pulsanti** progettato per applicazioni di **controllo accessi e comunicazione**, ideale per ingressi residenziali o aziendali.

Integra **analisi video con rilevazione del volto** su **piattaforma firmware 5.1.1** con **P2P e notifiche**.

Il sensore **Full HD 2MP** con **ottica 2,3 mm (139°)** garantisce un ampio campo visivo.

Dotato di **illuminazione IR e luce visibile**, consente identificazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Integra **audio bidirezionale** con **microfono e altoparlante** per comunicazione diretta.

Include **lettore carte 13.56 MHz** e **interfaccia Wiegand** per integrazione con sistemi di controllo accessi.

Dispone di **2 uscite relè** per apertura porta.

Connessione **Wi-Fi ed Ethernet**, con supporto **SD fino a 256 GB**.

Alimentazione **12 Vcc / PoE** e protezione **IP65 + IK08** per installazione esterna.

**Accessori**
Gruppo K

**Specifiche**

| Specifiche | |
|---|---|
| Modalità d’uso | Citofono a 8 pulsanti |
| Analisi video | Rilevazione del volto |
| Piattaforma FW | 5.1.1 (P2P + notifiche) |
| Risoluzione | 1920 × 1080 (2MP) |
| Ottica visibile | 2,3 mm (139°) |
| Audio | Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato |
| Illuminazione | IR: 0,3 - 3 m / Visibile: 0,3 - 1 m |
| WDR | 80 dB |
| Connessione | Wi-Fi, Ethernet |
| Controllo accessi | Lettore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand |
| Uscita relè porta | 2 |
| SD card | Sì, max 256 GB |
| Alimentazione | 12 Vcc / PoE |
| Grado di protezione | IP65, IK08 |
| Accessori | K |